



Netzumschaltbox - "63A incl. Bender VMD460 NA-Schutz"

- anschlussfertig und freigegeben vom Systemhersteller
- inklusive Fronius "Smart Meter 63A"
- inklusive NA-Schutz (ENS) Typ Bender VMD460-NA und Prüftrennklemmen
- inklusive aller notwendigen Kabelverschraubungen und ausführlicher Installationsanleitung
- allpolige Trennung für TN-S/TT Netze lt. Schaltplan "Fronius Symo Hybrid - Overview"
- inklusive der Verkabelungsvariante für Notstromkreise
- im IP65 Feuchtraumverteiler (Wandmontage) aus Polycarbonat mit transparenter Tür



Artikel-Nr. 10011300

*Länderfreigabe: Österreich/Deutschland/Schweiz

Nennspannung	230/400V	Betriebstemperaturbereich	-25°C... +40°C
Frequenz	50Hz ± 5%	Relative Luftfeuchtigkeit	5%... 95%
Zulässige Batteriewechselrichter	Fronius Symo Hybrid 3.0/4.0/5.0-3-S	Schutzklasse (EN 61140)	II
Zulässige Netzform	TT/TN-S	Schutzart (EN 60529)	IP65
Max. prospektiver Kurzschlussstrom	10kA (ohne Smart-Meter)	Abmessung BxHxT(mm)	448 x 822 x 161
Max. netzseitige Vorsicherung	63A	Gewicht ca. (Kg)	13,5
Max. thermische Durchgangsleistung	20kW	Produkt-Norm	IEC/EN61439-1
NA-Schutz integriert	Typ Bender VMD460-NA	Vorparametrierung	keine
Prüf-Trennklemmen	Prüfbuchsen mit Ø 4mm	Plombierbarkeit	inkl. Plombier-Set
Anschlussklemmen	Federkraft bis 16 mm ²	Befestigungsart	Wandmontage



enwitec electronic GmbH & Co. KG

*andere Länder auf Anfrage

Scherrwies 2
84329 Rogglfing
Deutschland

Telefon +49 8725 9664-0
Telefax +49 8725 9664-96
info@enwitec.eu
www.enwitec.eu

engineering with innovations

